

# AVSTANDSERKLÆRING

iht til Plan- og bygningslovens § 29-4 annet ledd

Undertegnede eier/fester av gnr \_\_\_\_\_ bnr. \_\_\_\_\_ fnr. \_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ gir med  
(eiers navn)

dette samtykke til at det på eiendommen gnr \_\_\_\_\_ bnr. \_\_\_\_\_ fnr. \_\_\_\_\_ kan

oppføres/anlegges \_\_\_\_\_ i en  
minsteavstand

(beskriv bygge-/ anleggstiltaket. Eks. "tilbygg til bolig")

av \_\_\_\_\_ meter fra felles grense i samsvar med situasjonsplan datert \_\_\_\_\_.

## NB ! Kryss av for ett av alternativene nedenfor

**Jeg er inneforstått med at gjennomføring av byggetiltak som påtenkt kan medføre begrensninger i mulighetene for å oppføre bebyggelse på min eiendom.**

**Samtykket gis på betingelse av at prosjektet utføres med nødvendige branntekniske tiltak slik at det ikke senere blir begrensninger i mulighetene for å utnytte egen eiendom.**

\_\_\_\_\_

sted

\_\_\_\_\_

dato

\_\_\_\_\_

signatur

## Forklaringer:

Som hovedregel skal bygninger ha innbyrdes avstand minst 8 meter med mindre det sikres mot brannspredning med kompensierende tiltak (dvs at det bygges inn brannmotstand i vegger, tak osv.).

Mindre bygninger som garasjer, uthus o.l mindre enn 50 m<sup>2</sup> (bruksareal og/eller bebygd areal) må ha avstand minst 2 meter til bygning på annen bruksenhet

***Se lov- og forskriftsbestemmelser på baksiden***

**§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense**

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i første ledd eller i nabogrense

**a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller**

b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning.

3. Nærmere bestemmelser, herunder regler om brannteknisk sikring, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i nr. 2 annet ledd bokstav b, gis ved forskrift.

Fra Byggeteknisk forskrift:

**§ 6-3. Avstand**

Avstanden måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabobyggverkets fasadeliv eller nabogrense. For byggverk med gesims eller andre fremspring økes avstanden tilsvarende det fremspringet overskrider 1 m.

**§ 6-4. Areal**

Mindre tiltak som beskrevet i plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b gjelder bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m<sup>2</sup>. Tilsvarende gjelder for andre mindre tiltak som ikke kan måles etter *Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger*.